

# Frutales, almendros y viñedos



## DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	Ancho	Largo	Alto	Kg
1000 L	1.450	4.300	1.510	390
1500 L	1.635	4.300	1.530	640
2000 L	1.690	4.400	1.700	650
3000 L	1.690	4.650	1.800	990

Modelo	Angulo ataque	Velocidad T.D.F.	Caudal M3/h	CV
CEFIRO Ø 700	40°	540 rpm	55.080	41
CEFIRO Ø 800	40°	540 rpm	61.000	50
CEFIRO Ø 900	35°	540 rpm	80.000	76

### Depósitos :

- Depósito polietileno alta densidad PEHD
- Capacidad: 600, 1000, 1500, 2000 y 3000 litros
- Depósito auxiliar lava-manos
- Depósito auxiliar lava-circuitos

### Bastidor:

- En acero reforzado,
- Recubrimiento pintura polimerizada al horno

### Bombas :

- Membrana o Pistón, hasta 160L/min

### Grupo de aire:

- Turbina Ø700-800-900mm « Céfiro »
- Deflector en « V » para arbolado
- Multiplicador 2-velocidades + P.N. (800/900mm)
- Multiplicador 1-velocidad + P.N. (Ø700mm)
- Pre distribuidor (Ø800/900mm)


### Dotación estándar :

- Timón de enganche recto, anillo normalizado
- Mando eléctrico 2 vías, control en cabina
- Mezclador de polvos en boca del depósito
- 14 Porta boquillas dobles-regulables con anti gota de membrana
- Rueda jockey regulable
- Ruedas 185/65 R14 (600L)
- Ruedas 10.0/80-12" (1.000L)
- Ruedas 10.0/75-15,3" (1500-2000L)
- Ruedas 11,5/80-15,3" (3000L)
- Kit de luces
- Transmisión reforzada
- Cargador completo de 5 metros a filtro
- Filtro de aspiración con válvula inspeccionable

### Opcionales :



Mando eléctrico 2 botones + presión en cabina



Embrague T/800-900mm



Bravo-180 2-vías Dosificación automática



Mezclador de producto



Timón giratorio + Transmisión homocinética

