

CAÑONES SUSPENDIDOS

OPCIONALES:



KIT-73405
Mando eléctrico sencillo
2 vías



KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción

Características técnicas:

- ✓ Invernaderos, cultivos bajos y arbolado
- ✓ Mando manual con grifos y manómetro
- ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
- ✓ Turbina centrífuga doble de 500mm
- ✓ Multiplicador 2 velocidades + P.M.
- ✓ Inclinación hidráulica grupo cañón
- ✓ Salida curva, flexible, recta (según versión)
- ✓ Giro horizontal 180º (salida curva inox. y flexible)
- ✓ Colector inferior salida cañón con 3 boquillas
- ✓ Alcance 25/30mts (horizontal/vertical)
- ✓ Transmisión reforzada
- ✓ Cargador de 5 metros



RECTA GALVANIZADA

CÓDIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	SALIDA
CÑ15-400096	400	APS-96 50/88	CURVA INOXIDABLE
CÑ15-600096	600	APS-96 50/88	CURVA INOXIDABLE
CÑ15-800096	800	APS-96 50/88	CURVA INOXIDABLE
CÑ10-800096	800	APS-96 50/88	CURVA FLEXIBLE
CÑ10-100096	1000	APS-96 50/88	CURVA FLEXIBLE
CÑ10-120096	1200	APS-96 50/88	CURVA FLEXIBLE
CÑ30-800093	800	*P-93 50/89	RECTA GALVANIZADA
CÑ30-100093	1000	*P-93 50/89	RECTA GALVANIZADA
CÑ30-120093	1200	*P-93 50/89	RECTA GALVANIZADA



CURVA INOXIDABLE



CURVA INOXIDABLE ALTA



CURVA FLEXIBLE



Opcionalmente:
SPE Sistema de
Pulverización
Electrostática