



Características técnicas:

- ✓ Brazos inclinados 6º en posición de transporte
- ✓ Estructura reforzada de acero y puntas en aluminio
- ✓ Punta y primer brazo de apertura vertical, resto de brazos con apertura horizontal
- ✓ Pintura polimerizada en horno
- ✓ Exclusivo corrector de pendiente hidráulico que no anula el autonivelante
- ✓ Bloqueo hidráulico
- ✓ Geometría variable
- ✓ Corrector de pendiente mecánico
- ✓ Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)
- ✓ 7 Tramos de plegado (18Mtrs)
- ✓ 9 Tramos de plegado (21-24Mtrs)
- ✓ Porta boquillas triples a 50cms.
- ✓ 5,7, 9 sectores de agua (según versión)
- ✓ Protección mecánica integral
- ✓ Defensa posterior regulable
- ✓ Soporte para kit de luces y placa matricula
- ✓ Tubos porta boquillas en acero inox.
- ✓ Caja de control eléctrico para funciones hidráulicas

CODIGO	METROS	PORTABOQUILLAS	SECTORES
BH-183350	18	TRIJET	5
BH-183370	18	TRIJET	7
BH-183390	18	TRIJET	9
BH-213350	21	TRIJET	5
BH-213370	21	TRIJET	7
BH-213390	21	TRIJET	9
BH-243350	24	TRIJET	5
BH-243370	24	TRIJET	7
BH-243390	24	TRIJET	9



OPCIONALES:



KITB-50200
Marca pasadas de espuma



KIT-70405
Luces+placas V-20



KITB-00400
Focos led



KITB-00410
"Load Sensing" (optimiza el consumo de aceite del tractor)



KITB-00420
Nivelación automática control sonar (2 sensores)