



SUCCIONTRACK-ARC/800

## **SUCTRACK**

***Equipo para succión de aguas sucias, pozos, fosas septicas, fangos, etc..***

“SUCTRACK” esta especialmente diseñado para realizar trabajos de succión de aguas sucias, fangos, fosas septicas, pozos, etc..

Equipado con enganche a coche de 800Ltrs de capacidad, homologado para su circulación por carretera, y motobomba con amplio poder de succión.

Aspiración/impulsión de 3”, altura maxima de aspiración 8mtrs, caudal maximo de 333L/min, tamaño maximo de solidos 41mm.

Disponibile en version bancada estatica para acoplar sobre camion o en el interior de furgon cerrado.



### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

- EQUIPOS REMOLCADOS LIGEROS CON ENGANCHE A COCHE HOMOLOGADO PARA SU CIRCULACION POR CARRETERA.
- GRUPO MOTOBOMBA CON AMPLIO PODER DE SUCCION, CAPAZ TRABAJAR EN FOSAS SEPTICAS, FANGOS, SOLIDOS DE HASTA 41mm, ETC..
- DEPOSITO FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA CON DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA LIMPIA LAVAMANOS..
- EJE Y RUEDAS TODO TERRENO Y ENGANCHE DE INERCIA OPCIONAL.
- CAJON METALICO PARA HERRAMIENTAS Y BACA PARA COLGAR MANGOTES DE SUCCION.
- ENGANCHE A COCHE HOMOLOGADO
- JUEGO DE LUCES
- BACA SUPERIOR CON GANCHOS
- DISPONIBLE EN VERSION BANCADA ESTATICA PARA ACOPLAR SOBRE PLATAFORMA DE CAMION, EN EL INTERIOR DE FURGON CERRADO O SOBRE REMOLQUE.
- CERTIFICADO « CE », CERTIFICADO DE CARACTERISTICAS Y MANUAL DE USUARIO.

Descripción	Métrico
Diámetro de succión y descarga	75 mm
Largo x ancho x alto	1067 x 457 x 589 mm
Carga lineal dinámica adel.	63 N/mm
Peso de transporte (con embalaje)	79 kg
Dimensiones de transporte	838 x 813 x 800 mm
Altura máxima	8 m
Descarga máxima	333 l/min
Succión máxima	8 m
Tamaño máx. de sólidos	41 mm
Tipo de motor	refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos Honda motor a gasolina
Cilindrada	118 cm <sup>3</sup>
Velocidad de marcha	2800 1/min
Max. Potencia @ velocidad*	2,6 kW a 3600 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349
Capacidad de combustible	2,5 l
Consumo de combustible	1,1 l/h

