

Tornado-e

ATOMIZADORES SUSPENDIDOS



Características técnicas:

- ✓ Frutales, viña
 - ✓ Mando manual con grifos y manómetro
 - ✓ Bomba a membrana o pistones (P)*
 - ✓ Filtros de salida auto limpiantes
 - ✓ Filtro de aspiración con válvula
 - ✓ Chasis tipo "Mixto" con multiplicador fundición de aluminio (MSA)
 - ✓ Turbina con envolvente en polietileno reforzado
 - ✓ 1-velocidad + P.M.
 - ✓ Hélice 8 palas Ø700 nylon + fibra de vidrio
 - ✓ Porta boquillas dobles-regulables con anti gota
 - ✓ Boquillas ALBUZ-MGA + disco cerámico
 - ✓ Deflector en "V" regulable
 - ✓ Transmisión reforzada G7 1200mm
 - ✓ Cargador de 5 metros Ø50 flotante
- ✓ ****400L** equipado con P-63 especial viña emparrada sin deflector en "V"



ALCANCE Ø700

A 6,5
H 4,5

CODIGO	CAPACIDAD Ltrs	BOMBA Bar/Ltrs	TURBINA Ø	PORTABOQUILLAS N.º
AT10-20073	200	M-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-30073	300	M-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-30074	300	*P-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-40073	400	M-73 50/70	700mm	14 + 2
AT09-40063	400**	*P-63 50/51	700mm	14 + 2
AT10-40074	400	*P-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-60073	600	M-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-60074	600	*P-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-80073	800	M-73 50/70	700mm	14 + 2
AT10-80074	800	*P-73 50/70	700mm	14 + 2



OPCIONALES:



KIT-73405
Mando eléctrico sencillo
2-vías




KIT-73505
Mando eléctrico 2 vías con
regulación en cabina



KIT-73590
Sonar doble,
detector de vegetación



KIT-50100
Incorporador de productos
35L multifunción



DEFLECTORES
Consultar pagina 7

Opcionalmente:
SPE Sistema de
Pulverización
Electrostática