

TORNADO-e

Frutales, viñedos y olivos



DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	Ancho	Largo	Alto	Kg
300 L TORNADO-e	1.020	1.280	1.160	250
400 L TORNADO-e	1.230	1.400	1.300	325
600 L TORNADO-e	1.225	1.400	1.480	380
800 L TORNADO-e	1.440	1.400	1.500	450
1000 L TORNADO-e	1.440	1.400	1.600	550
800 L TORNADO	1.660	1.440	1.660	700
1000L TORNADO	1.700	1.530	1.780	725
1200L TORNADO	1.700	1.530	2.130	750

Modelo	Angulo ataque	Velocidad T.D.F.	Caudal M3/h	CV
CEFIRO Ø 700	40°	540 rpm	55.080	41
CEFIRO Ø 800	40°	540 rpm	61.000	50
CEFIRO Ø 900	35°	540 rpm	80.000	76
MISTRAL Ø 900	40°	540 rpm	83.800	47,5

Depósitos :

- Depósito polietileno alta densidad PEHD
- Capacidad Tornado: 800, 1000 y 1200 litros
- Capacidad Tornado-e de 200 a 1200 litros
- Depósito auxiliar lava-manos
- Depósito auxiliar lava-circuitos

Chasis:

- En acero reforzado,
- Recubrimiento pintura polimerizada al horno

Bombas :

- Membrana o Pistón, hasta 130L/min

Grupo de aire:

- Turbina "Mistral" 900mm Mod. Tornado
- Envoltente polietileno reforzado
- Deflector en « V » para arbolado
- Multiplicador 2-velocidades + P.N.
- Aletas deflectoras a la salida
- Embrague
- Recuperador
- Turbina "Cefiro" 700-800-900mm Mod. Tornado-e
- Deflector en « V » para arbolado
- Multiplicador 2-velocidades + P.N. (800/900mm)
- Multiplicador 1-velocidad + P.N. (Ø700mm)
- Pre distribuidor (Ø800/900mm)

Dotación estándar :

- Mando regulador manual
- Porta boquillas dobles-regulables con antigota de membrana
- Transmisión reforzada
- Cargador completo de 5 metros a filtro
- Filtro de aspiración con válvula inspeccionable

Opcionales :



Mando eléctrico 2 vías



Mando eléctrico 2 vías presión en cabina



Bravo-140 2-vías Sonar doble



Mezclador de producto



Embrague Tornado-e T/800-900mm